

FLASH SELLUN

SELADOR TERMOPLÁSTICO DE BASE AQUOSA PARA ÁREAS INTERNAS. SELA, PROTEGE E OFERECE UMA BASE APROPRIADA PARA APLICAÇÃO DOS ACABAMENTOS ACRÍLICOS.

PRINCÍPIO ATIVO

Polímero acrílico

EMBALAGENS DISPONÍVEIS


Bb 05 Litro
Cx 2x5 Litros
Cx 4x5 Litro

PRAZO DE VALIDADE:
24 MESES APÓS A
DATA DE FABRICAÇÃO



DESCRIÇÃO

FLASH SELLUN é um selador termoplástico compatível com acabamentos High Speed e Ultra High Speed da linha D&A. Desenvolvido para pisos de média e alta porosidade, tais como; granilite, concreto, cimento, marmorite, pisos vinílicos, etc. Sua fórmula concentrada necessita de apenas duas camadas para selar, proteger e oferece uma base apropriada para a aplicação dos acabamentos High Speed e Ultra High Speed da linha D&A. Após aplicado, FLASH SELLUN forma uma película transparente e consistente que ajuda a prevenir desgaste por abrasão, riscos e uso contínuo, agindo como uma barreira, que além de proteger prolonga a vida útil do piso e facilitando sua limpeza.



COMPATÍVEL COM
ACABAMENTOS HIGH
SPEED OU ULTRA HIGH
SPEED DA LINHA D&A

INSTRUÇÕES DE USO

Antes de utilizar, remova toda a sujeira do piso. Caso apresente acúmulo de cera ou acabamento acrílico, utilize antes o removedor de ceras FLASH REMOVEX. Com a superfície limpa e seca, aplique FLASH SELLUN puro, em camadas finas e uniformes, com intervalos de 35 a 45 minutos entre camadas. Recomendamos aplicar de 1 a 2 camadas uniformes. O rendimento por camada é de 60 a 80m² por litro, dependendo da porosidade da superfície. Aguardar a secagem da última camada, e logo após, aplicar as camadas de acabamento High Speed ou Ultra High Speed da linha D&A.

ALTO
RENDIMENTO
1 Litro
RENDE
60m²
Área Interna

DADOS TÉCNICOS

Aparência: Líquido
Cor: Branco Leitoso
pH: 8,01 - 9,95
pH 1%: 5,50 - 7,92
Densidade: 0,99 - 1,030 g/ml

COMPOSIÇÃO

Polímero acrílico, plastificante, estabilizante, agente formador de filme, agente nivelador, mantenedor de espuma, conservante e veículo.

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS



- RESISTÊNCIA A ALTO TRÁFEGO
- EFEITO ANTIDERRAPANTE
- SECAGEM RÁPIDA
- PROTEÇÃO



Especialistas em higiene e limpeza.

D&A - ISWARA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.

CNPJ: 95.451.605-05 | INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10.192.309-68 | Rua Joaquim da Costa Ribeiro, 226 Bairro Alto | CEP 82840-190 | Curitiba | Paraná
Fone: 41 3367-9018 | E-mail: dea@deaquimica.com.br
Facebook.com/deaquimica | www.deaquimica.com.br

ANVISA
Produto Saneante Notificado na Anvisa/MS Sob N°:
25351.725059/2009-00

MINISTÉRIO DA AGRICULTURA
De acordo com a Instrução Normativa
N° 49 de 14 de Setembro de 2006

EMPRESA POSSUIDORA DE LICENÇA
AMBIENTAL E CADASTRADA NO IBAMA
Responsável Técnico: Deyverton Florentino
CRQ 09402992 - 9ª Região - Indústria Brasileira

TRATAMENTO DE PISOS